DAYUMI
Tecnología a tu alcance

DAYTECH®

# Pantalla Interactiva Multitáctil IR

## S75M3PRO

**75"**




## Un panel plano interactivo de alto rendimiento

La serie M3Pro de 75" combina resolución 4K, tecnología táctil de precisión y herramientas avanzadas de videocolaboración. Diseñada para transformar reuniones, clases y presentaciones en experiencias más dinámicas, conectadas e interactivas.

- 4K UHD — Resolución 3840 x 2016
- Andriod 16
- Google EDLA certificación ofocial
- 20 Toques
- Cámara 48 MP con IA
- WiFi 6 Doble banda

www.dayumi.com.pe

DAYTECH®

FICHA TÉCNICA

# Pantalla interactiva Multitáctil IR

## S75M3PRO 75”

| Pantalla y visualización | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 1649.66 x 927.93(V) mm |
| Resolución | 4K UHD 3840 x 2160 |
| Distancia entre pixeles | 0.430 mm x 0.430 mm |
| Tipo de retroiluminación | DLED |
| Brillo | 400cd/m2 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Profundidad de color | 1.07B (10bit) |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Tiempo de vida | ≥50000h |

| Android especificación | |
|---|---|
| CPU | ARM 4x Cortex-A72 @ 2.2GHz + 4x Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G52 MC3 / 1GHz |
| RAM | 8GB |
| ROM / Almacenamineto | 128 GB |
| OS. | Android 16.0 con Certificación EDLA |
| Bluetooth | 5.4 |
| Redes | WiFi-2.4G/5G / Wifi 6 Ethernet 10/100/1000M |

| Cámara y audio | |
|---|---|
| Cámara integrada | 48 MP con IA (seguimiento de rostro) |
| Ángulo de perspectiva | ≥92° |
| Matriz de micrófono | 8 matrices |
| Tipo de microfono | Con reducción de ruido |
| Distancia de captación | ≥8 metros |
| Altavoces | 16w x 2 (8Ω) |

| Tecnología táctil | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Infrarrojos IR |
| Puntos de contacto | 20 toques (Andriod) / 40 puntos (Windows) |
| Objeto inductivo | Dedo, lápiz óptico u otros objetos no transparentes |
| Tamaño imínimo de objeto | 2mm |
| Resolución táctil | 32768 × 32768 |
| Precisión táctil | ±1 mm (≥90 % del área táctil) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 7 ms |
| Vida operativa | más de 60.000.000 clics |
| Compatibilidad del sistema | Windows 7/8/10/11, Android, Mac, Linux, Chrome |
| Vidrio táctil | Antireflejos AG (4 mm, dureza 7H) |

| OPS PC | |
|---|---|
| Procesador | INTEL CORE I7-13650HX |
| Memoria | 16GB |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Sistema Operativo | WINDOWS 11 PRO |

| Puertos de conexión | |
|---|---|
| E/S frontal | USB 3.0 x 2 |
| | HDMI IN x 1 |
| | TOUCH USB-B x 1 |
| | USB - C x 1 (Solo carga; no transmite video.) |
| E/S posterior | SALIDA SPDIF x 1 |
| | SALIDA HDMI x1 |
| | RS232 x 1 |
| | ENTRADA RJ45 x 1 |
| | ENTRADA DE LÍNEA x 1 |
| | SALIDA DE LÍNEA x 1 |
| | USB - C x 1 (OTG + USB 2.0) |
| | USB - B táctil x 1 |
| | ENTRADA HDMI x 1 |
| | USB 2.0 (Andriod) x 2 |
| | USB 3.0 (Andriod) x 1 |

| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Montaje VESA | 800 x 400 mm |
| Dimensiones de la pantalla | 1705.5 x 1029.6 x 116.5 mm |
| Dimensiones del paquete | 186 x 21 x 117 cm |
| Peso neto | 47.6 kg |
| Peso bruto | 63.5 kg |

| Consumo | |
|---|---|
| Energía | Máx. 320 W |
| Consumo en espera | ≤0.5W |

| Ambiente de trabajo | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 100~240 V CA, 50/60 Hz |
| Entorno de funcionamiento | -10 °C a 50 °C, 10 %-90 % |
| Entorno almac. | -20 °C a 60 °C, 10 %-90 % |

| Accesorios incluidos |
|---|
| Boligrafo sin tinta x 2 |
| Control remoto x 1 |
| Cable de alimentación de 1.5 m x 1 |
| Kit de montaje en pared x 1 |

Certificado por:

CE FC RoHS ISO 9001 ISO 14001

www.dayumi.com.pe